## PUMPASRAR



## **CENTRIFUGAL PUMP 80-160**

DN 80 -100--360 ₩ 225 50 DN 100 -180 17 -265-47.5 - 95 ----14 47 - 95 -- 125 -320 26.9 250 160 110 Ø24k6 65

دور ۱۴۵۰ RPM 1450	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m <sup>3</sup> /h)					قطر پروانه Imp. Dia.	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	50	70	90	110	130	(mm)	مکش Inlet	رانش outlet	/ Power کیلووات kW	A قدرت اسببخار HP	جریان / I آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
ارتفاع (متر) Head (m)	9.3	8.9	8.2	6.9	4.9	169	100	80	3	4	7.89	в	c
	8	7.4	6.4	5	3	160			2.2	3	5.52		
	6.6	6	5	3.5	-	150			2.2	3	5.52		
	5.4	4.7	3.6	2.2	-	140			1.5	2	4		
دور ۲۹ RPM 2900	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m <sup>3</sup> /h)					قطر پروانه Imp. Dia.	Pump	فلنج Flange m)	مشخصات موتور Motor Characteristics			قطر لوله Pipe Dia. (Inch)	
	50	100	150	200	250	(mm)	مکش Inlet	رانش outlet	/ Power کیلووات kW	۸ قدرت اسپبخار HP	جریان / I آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
ارتفاع (متر) Head (m)	36.3	35.4	33.1	28.5	19.2	169	100	80	22	30	39.5	в	C
	32.3	31	28.1	23	13.5	160			18.5	25	34		
	27.7	26	22.8	17.2		150			15	20	29.2		
				12.1		140			11	15	22		