


CENTRIFUGAL PUMP 150-200

پمپ گریز از مرکز ۲۰۰-۱۵۰




دور ۱۴۵۰			ترمکعب) city			قطر پروانه Imp. Dia.	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		ور Motor	قطر لوله Pipe Dia. (Inch)			
RPM 1450	200	250	300	350	400	(mm)	مکش Inlet	رانش outlet	/ Power کیلووات kW	A قدرت اسبخار HP	جریان / I آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
ارتفاع	11.3	10.5	9.7	8.5	7.2	209		150	15	20	32		
ر (متر)	10.6	9.9	9	7.4	6.6	209/200	200		11	15	23.8	В	С
Head	9.9	9.2	8.4	6	5.8	209/190	Manager Control		11	15	23.8		
(m)	8.3	7.7	7	5.3	-	209/156			11	15	23.8		



CENTRIFUGAL PUMP 150-250

پمپ گریز از مرکز ۲۵۰–۱۵۰




دور ۱۴۵۰	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia.	Pump Flang		ور Motoi	قطر لوله Pipe Dia. (Inch)			
RPM 1450	150	200	300		(mm)	مکش Inlet	رانش outlet	A قدرت / Power اسببخار HP کیلووات kW		جریان / I آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet	
ارتفاع	21.2	20.8	19.2	16.5	14.6	259	200	150	30	41	58.5	В	
(متر)	19.5	19	17	14	12.2	250			22	30	44		С
0.0210 52100	17.8	17.3	15.3	12.2	10.4	245/235	200	100	18.5	25	36.5		Ŭ
(m)	16.5	16	13.8	10.7	-	240/223			18.5	25	36.5		



CENTRIFUGAL PUMP 150-315

پمپ گریز از مرکز ۱۵۰–۱۵۰




دور ۱۴۵۰			ترمکعب) city	, _		قطر پروانه Imp. Dia.	فلنج پمپ Pump Flange (mm)		ور Motor	قطر لوله Pipe Dia. (Inch)			
RPM 1450	100	200	300	350	450	(mm)	مکش Inlet	رانش outlet	/ Power کیلووات kW	A قدرت اسببخار HP	جریان / I آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
ارتفاع	33.5	33	30.5	28.5	22.5	319			37	50	70.5		
(متر)	31.8	31	28.2	26.2	19.5	310	200	150	37	50	70.5	ь	_
Head	29.5	28.4	25.5	23	-	300	200	130	30	41	58.5	В	С
(m)	28	26.5	23	20	-	290			30	41	58.5		



CENTRIFUGAL PUMP 150-400

پمپ گریز از مرکز ۴۰۰–۱۵۰





دور ۱۴۵۰	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)				قطر پروانه Imp. Dia.	Pump Flange		ور Motor	قطر لوله Pipe Dia. (Inch)				
RPM 1450	100	200	300	400	500	(mm)	مکش Inlet	رانش outlet	/ Power کیلووات kW	A قدرت اسبخار HP	جریان / I آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
ارتفاع	56.5	55.5	51.5	46.5	37.5	404	200	150	90	122	163	В	
(متر)	49.5	48	44.3	38	28.5	380			75	102	141		_
Head	44.5	43.3	39	32	22	360			75	102	141		С
(m)	40	38.5	34	26.5	-	340			55	75	104		




CENTRIFUGAL PUMP 150-50

پمپ گریز از مرکز ۵۰–۱۵۰







دور ۱۴۵۰	آبدهی (مترمکعب بر ساعت) Capacity (m ³ /h)					قطر پروانه Imp. Dia.	Pump Flange			مشخصات موتور Motor Characteristics			
RPM 1450	150	250	350	450	550	, ,	مکش Inlet	رانش outlet	/ Power کیلووات kW	A قدرتاسبخاراسبخار	جریان / I آمپر Amp	مکش Inlet	رانش outlet
ارتفاع	85	83	79.5	71.5	57.5	500		150	132	180	243	В	
رمتر)	77	75	71.5	62.5	48	480	200		110	150	205		_
Head	70.5	69	64	55	39	460	200		110	150	205		С
(m)	65	63	58.5	48.5	-	440			90	122	163		